

<b>Масла синтетические</b>			
<b>ALPINE RSL 0W-20</b>			
1	API SN • ILSAC GF-5; GM dexos1™, Hyundai, Honda, KIA, Mazda, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota. Синтетическое высокопроизводительное энергосберегающее масло. Разработанное для новых бензиновых двигателей, допускающих применение масел с пониженным коэффициентом вязкости.	0100191	1
		0100192	5
<b>ALPINE RS 0W-30</b>			
2	ACEA A3/B3/B4 • API SM/CF, MB-допуск 229.3/229.5, BMW Longlife-01, Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025. Высокопроизводительное маловязкое синтетическое масло для высочайших требований по мощности, предъявляемых к бензиновым и дизельным двигателям.	0100241	1
		0100242	5
		0100243	20
<b>ALPINE RS 0W-40 vollsynth</b>			
3	ACEA A3/B3/B4 • API SN/CF, MB-допуск 229.5, Porsche A40, BMW Longlife-01, VW-стандарт 502 00/505 00, Renault RN 0710 / RN 0710. Синтетическое моторное масло для всех типов бензиновых и дизельных двигателей современных легковых автомобилей, включая турбоварианты.	0100221	1
		0100222	5
		0100223	20
<b>ALPINE RSL 5W-20</b>			
4	API SN • ILSAC GF-5; GM dexos1™, Hyundai, Honda, KIA, Mazda, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota. Современное всесезонное синтетическое маловязкое масло для бензиновых двигателей.	0100151	1
		0100152	5
<b>ALPINE Special F Eco 5W20</b>			
5	API SN • ILSAC GF-5; Ford WSS-M2C948-B, Ford WSS-M2C913-C (в бензиновых двигателях), Ford WSS-M2C925-B. Синтетическое высокопроизводительное моторное масло для двигателей фирмы Ford нового поколения, в особенности с EcoBoost технологией.	0101411	1
		0101412	5
<b>ALPINE Longlife III 5W-30</b>			
6	ACEA C3, VW-Norm 504 00/507 00, MB-Freigabe 229.51, BMW Longlife-04. Высокоэффективное, всесезонное, полностью синтетическое масло нового поколения для дизельных или бензиновых легковых автомобилей, исключая двигатели R-5, V10 TDI насос-форсунка.	0100281	1
		0100288	4
		0100282	5
		0100283	20
		0100284	60
		0100285	208

7	<b>ALPINE RSL 5W-30 M</b>		
	ACEA C2/C3 • API SN; MB-Freigabe 229.51/ 229.52, BMW Longlife-04, Opel GM Dexos 2™. Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, с низким содержанием серы, золы и фосфора (низкий SAP). Совместим с предыдущими Mercedes-Benz дизельными двигателями с сажевым фильтром и с катализаторами бензиновых двигателей.	0101451	1
		0101452	5
		0101453	20
		0101454	60
	0101455	208	
8	<b>ALPINE RSL 5W- 30LA</b>	0100301	1
	ACEA C3 • API SN/CF; MB-Freigabe 229.31/229,51/ 229,52, BMW Longlife-04, VW-стандарт 502 00/ 505 00/ 505 01, Opel GM Dexos 2™, FIAT 9.55535-S2. Синтетическое легкотекучее масло для высокофорсированных двигателей легковых автомобилей с или без системы контроля за выхлопными газами.	0100309	4
		0100302	5
		0100303	20
		0100304	60
	0100305	208	
9	<b>ALPINE PSA 5W- 30</b>	0101381	1
	ACEA A5/B5/C2; PSA B71 2290, FIAT 9.55535-S1, Honda, Mitsubishi, Subaru, Toyota. Синтетическое маловязкое масло, разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) или без него, а также прекрасно подходит для легковых автомобилей с газобаллонным оборудованием (CNG/LPG)	0101382	5
		0101383	20
	0101384	60	
10	<b>ALPINE Special R 5W-30</b>	0101401	1
	ACEA C4, Renault RN 0720, MB-Freigabe 226.51. Синтетическое маловязкое моторное масло, разработано специально для дизельных двигателей Renault с сажевым фильтром (DPF). Исключая двигатели 2.2dCi / G9T!, увеличивает срок службы систем нейтрализации ОГ.	0101402	5
		0101403	20
	0101404	60	
11	<b>ALPINE Special F 5W-30</b>	0100181	1
	ACEA A5/B5 • API SN/CF • ILSAC GF-4; Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D, Renault RN 0700. Синтетическое масло, разработанное для бензиновых и дизельных двигателей современных автомобилей Ford. Применимо для двигателей других а/м согласно спецификации завода изготовителя.	0100189	4
		0100182	5
		0100183	20
		0100184	60
	0100185	208	

12	<b>ALPINE RSL 5W-30 / RSi 5W-30</b>	0101621	1
	ACEA A3/B4-12 • API SL/CF; MB-Freigabe 229.3/229.5, BMW Longlife-01, VW-Norm 502.00/505.00, Opel GM-LL-A-025/B-025, Renault RN 0700/ RN 0710. Синтетическое высокоэффективное легкотекучее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей нового поколения с увеличенным интервалом замены.	0101623	5
		0101624	20
		0101625	60
		0101626	208
13	<b>ALPINE RSL 5W-30 GM</b>	0101361	1
	ACEA A3/B4 • API SM/CF; MB-Freigabe 229.3, BMW Longlife-01, Opel GM-LL-A-025/B-025, VW-Norm 502.00/505.00. Синтетическое масло, разработанное для бензиновых и дизельных двигателей современных автомобилей OPEL. Применимо для двигателей других автомобилей согласно спецификации завода изготовителя.	0101362	5
		0101363	20
		0101364	60
14	<b>ALPINE RSL 5W-40 LA / RSL 5W-40 C3</b>		
	ACEA C3 • API SN/CF; MB-Freigabe 229.51, BMW Longlife-04, Porsche A40, VW-стандарт 502 00/ 505 00/ 505 01, FIAT 9.55535-S2, Renault RN 0700/ RN 0710	0100171	1
0100172		5	
15	<b>ALPINE RSL 5W-30 C1</b>		
	ACEA C1, JASO DL-1, Ford WSS-M2C 934-B, Mazda, Mitsubishi. Разработано для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром, рекомендовано для новейших автомобилей Ford, Jaguar, Mazda, Mitsubishi. Увеличивает срок службы систем нейтр ОГ.	0101601	1
0101602		5	
16	<b>ALPINE RSL 5W-40</b>	0100141	1
	ACEA A3/B4 • API SN/CF • JASO MA2;MB-Freigabe 229.3, Porsche A40, BMW Longlife-01, MB-Freigabe 226.5, Renault RN 0700/RN 0710, PSA B71 2296, VW-Norm 502 00/ 505 00, Opel GM-LL-B-025. Высокопроизводительное маловязкое для требовательных двигателей. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом и прямым впрыском, при любых рабочих условиях.	0100148	4
		0100142	5
		0100143	20
		0100144	60
		0100145	208
17	<b>ALPINE PD Pumpe-Duse 5W-40</b>	0100161	1
	ACEA A3/B4 • API SL/CF. VW-Norm 505.01, Ford WSS-M2C 917-A. Синтетическое моторное масло для бензиновых (с или без непосредственного впрыска) и дизельных (с или без турбонаддува) двигателей. Специально разработано для двигателей с насос-форсунками концерна Volkswagen.	0100169	4
		0100162	5
		0100163	20
		0100164	60
		0100165	208

	<b>ALPINE RSL 5W-50</b>		
18	ACEA A3/B4 • API SN/CF; MB-Freigabe 229.3, Porsche A40, VW Norm 502.00/505.00. Высокопроизводительное маловязкое синтетическое масло для требовательных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом и прямым впрыском.	0101420	1
		0101422	5
19	<b>ALPINE RS 10W-60 vollsynth</b>	0100201	1
	ACEA A3/B4 • API SM/CF. Высококачественное синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, работающих в экстремальных условиях и нагрузках, в том числе в гоночных условиях.	0100202	5
		0100203	20
20	<b>ALPINE DX1 5W-30 (под заказ)</b>	0101661	1
	API SN-RC • ILSAC GF-5 GM dexos1™ Gen 2, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C946-A, Honda, Hyundai, Kia, Mazda. Моторное масло сверхвысокой производительности, превышающее требования глобальной спецификации бензиновых двигателей GM Dexos1™ Gen2.	0101662	5
		0101663	20
21	<b>ALPINE Special F Plus 0W-30 (под заказ)</b>	0101631	1
	ACEA C2 • Ford WSS-M2C950-A, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007. Высокопроизводительное маловязкое HC-синтетическое моторное масло новейшего поколения для современных двигателей Ford. Обеспечивает превосходные пусковые качества и высокую надёжность смазывания холодного двигателя. Специальные присадки имеют самовосстанавливающийся износостойкий слой для систем "старт-стоп", защищающий детали в условиях дорожных заторов с частыми запусками двигателя.	0101632	5
		0101633	20
22	<b>ALPINE Special V 0W-30 (под заказ)</b>	0101641	1
	ACEA A5/B5 • API SL. VOLVO VCC 95200377. Разработано для легковых автомобилей Volvo с последними поколениями двигателей класса евро 4, 5, 6 с турбонагнетателем или без него, с непосредственным впрыском, в многоклапанном и гибридном исполнении. VOLVO VCC 95200377 предписано для бензиновых и дизельных двигателей серий B5, B6, B8, D5 и гибридных приводов D8.PHEV с 2005 года выпуска.	0101642	5
		0101643	20
23	<b>ALPINE Longlife IV 0W-20 (под заказ)</b>	0101461	1
	VW 508 00/509 00 VW TL 525 77. Полностью синтетическое высокоэффективное моторное масло для двигателей VW. Alpine Longlife IV 0W-20 был разработан для новейших двигателей от VW и Audi, для которых требуются спецификации VW 508 00 и 509 00.	0101462	5
		0101463	20

24	<b>ALPINE Longlife 12-FE 0W-30 (под заказ)</b>	0101481	1
	ACEA C2-12 • BMW Longlife 12-FE. Экономичное моторное масло для современных двигателей BMW с пониженным содержанием золы. Экономия топлива также снижает выбросы CO2.	0101482	5
		0101483	20
<b>Масла полусинтетические</b>			
25	<b>ALPINE TS 10W-30</b>		
	ACEA A3/B4 • API SL/CF; MB-Freigabe 229.1; VW Norm 505 00; Toyota; Jeep. Полусинтетическое моторное масло.	0100111	1
		0100112	5
26	<b>ALPINE TS 10W-40</b>	0100081	1
	ACEA A3/B4 • API SL/CF; MB-Freigabe 229.1, VW-Norm 505.00. Полусинтетическое легкотекучее моторное масло рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, в том числе турбодизельных и катализаторных версиях.	0100089	4
		0100082	5
		0100083	20
		0100084	60
		0100085	208
27	<b>ALPINE RSD 10W-40</b>	0100121	1
	ACEA B4 • API CF; Mercedes Benz 229.1, VW 505.00 Полусинтетическое легкотекучее моторное масло рекомендуется для использования в любых дизельных двигателях легковых автомобилей, в том числе турбодизельных и катализаторных версиях.	0100128	4
		0100122	5
		0100123	20
		0100124	60
		0100125	208
28	<b>ALPINE LL 10W-40</b>	0100061	1
	ACEA A3/B3/B4 • API SJ/CF-4, MB-Freigabe 229.1, VW-Norm 505 00. Высокопроизводительное моторное масло универсального применения, в том числе для высоких нагрузок, перекрывает требования, предъявляемые для бензиновых и дизельных двигателей.	0100062	5
		0100063	20
		0100064	60
		0100065	208
29	<b>ALPINE TS 10W-60 (под заказ)</b>	0100101	1
	ACEA A3/B4 • API SN/CF. Полусинтетическое маловязкое моторное масло для тяжёлых условий работы, базовый состав которого сочетает преимущества базовых масел современной технологии очистки и синтетических компонентов.	0100102	5
		0100103	20
		0100104	60
		0100105	208

<b>Масла минеральные</b>			
30	<b>ALPINE RST 15W-40 (под заказ)</b>	0100010	1
	API SF/CD. Alpine RST 15W-40 высокопроизводительное универсальное моторное масло на минеральной основе класса вязкости SAE 15W-40, с высокой степенью защиты от износа и коррозии.	0100002	5
		0100003	20
		0100004	60
		0100005	208
31	<b>ALPINE RST Super 15W-40 (под заказ)</b>	0100061	1
	ACEA A3/B4 API SJ/CF • MB-Допуск 229.1 VW 505 00. Высокопроизводительное универсальное моторное масло на минеральной основе класса вязкости SAE 15W-40. Базовые масла самой современной технологии синтеза и адаптированный к ним комплекс новейших присадок обеспечивают соблюдение текущих признакам относятся также очень хорошая надёжность смазывания.	0100062	5
		0100063	20
		0100064	60
		0100065	208
32	<b>ALPINE RSX 20W-50 (под заказ)</b>	0100041	1
	API SF/CD. Alpine RSX 20W-50 универсальное моторное масло на минеральной основе класса вязкости SAE 20W-50, с высокой степенью защиты от износа и коррозии.	0100042	5
		0100043	20
		0100044	60
		0100045	208
<b>Грузовые масла/Масла для спецтехники</b>			
33	<b>ALPINE Turbo Ultra LA 5W-30 (Евро IV и Евро V)</b>		
	ACEA E6/E7/E9 • API CJ-4/SN • JASO DH-2; MB-допуск 228.51/228.31, MAN M 3477/M 3271-1/M3677, Volvo VDS-4 (STD 417-0001)/VDS-3 (STD 417-0001)/CNG, Renault VI RLD-3/RLD-2/RXD/RGD, Deutz DQC IV-10 LA, MTU MTL 5044 Typ 3.1, Mack EO-O Premium Plus/EO-N/EO-M Plus, Caterpillar ECF-2/ECF-1a, Cummins CES 20081. Высоколегированное маловязкое моторное масло.	0100413	20
		0100414	60
		0100415	208
34	<b>ALPINE Turbo Plus LA 10W-40 (Евро IV и Евро V)</b>		
	ACEA E4/E6/E7 • API CI-4; MB-Freigabe 228.51, MAN M 3477/M 3271-1, Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault VI RLD-2, Scania Low Ash, DAF HP-2. Высокопроизводительное маловязкое синтетическое масло для коммерческих автомобилей с уменьшенным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (низкий SAP). Интервал замены до 120 000 км.	0100383	20
		0100384	60
		0100385	208

	<b>ALPINE Turbo Plus 10W-40</b>		
<b>35</b>	ACEA E4/E7-08 • API CI-4; MB-допуск 228.5, MAN M 3277/M 3377; VOLVO VDS 3, Renault Trucks RXD/RLD 2; Mack EO-N, SCANIA LDF-2; DAF HP-2; CAT ECF-2; Deutz DQC III-05, MTU тип 3. Синтетическое масло для двигателей грузовых автомобилей. Интервал замены до 100 000 км.		10
		0100363	20
		0100364	60
		0100365	208
	<b>ALPINE Turbo Super 10W-40 teilsynth.</b>		
<b>36</b>	ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3 • API SL/CI-4; Cummins CES 20076 / 20077, Mack EO-M Plus, DEUTZ DQC III-05, Caterpillar ECF-1a, MTU Тип 2, MB 228.3/229.1, MAN M 3275, VOLVO VDS-3. Полусинтетическое универсальное масло, для двигателей грузовых автомобилей. Интервал замены до 60 000 км.	0100343	20
		0100344	60
		0100345	208
	<b>ALPINE Turbo LA 15W-40</b>		
<b>37</b>	ACEA E9/E7 • API CJ-4/SM; MB 228.31, MAN M 3275/ M 3575, Volvo VDS-4, Renault RLD-3 Cat ECF-3/ECF-2/ECF-1a, Mack EO-O Premium Plus	0100333	20
	<b>ALPINE Turbo 15W-40</b>		
<b>38</b>	ACEA E7/E5/E3/B4/A3 • API CI-4/SL; MB-допуск 228.3/229.1; MAN M 3275; Volvo VDS-3; Renault VI RLD-2; Mack EO-N, Cummins CES 20076 / 20077 / 20078; Mack EO-M Plus; Renault RLD-2; Caterpillar ECF-1; MTU Тип 2; JASO DH-1. Минеральное масло применяется в высоконагруженных двигателях коммерческих и легковых автомобилей. Интервал замены до 45 000 км.	0100323	20
		0100324	60
		0100325	208
<b>Сезонные масла</b>			
	<b>ALPINE Monograde SAE 10W (под заказ)</b>		
<b>39</b>	ACEA E2 • API SJ/CF-4. MB 227.0. MAN M 270, Allison C-4, Caterpillar TO-2, MIL-L-2104 E, MIL-L-46152 E, MTU Öltyp 1. подходит для применения в дизельных и бензиновых двигателях с турбонаддувом или без него, например: • дизельные двигатели коммерческих автомобилей • стационарные дизельные двигатели • строительные машины и сельскохозяйственные агрегаты. Также масло применяется в гидравл. системах, гидравл. муфтах, коробках передач, преобразователях крутящего момента и ретардерах, когда производителем предписано соответствующее моторное масло	0100463	20
		0100464	60
		0100465	208

	<b>ALPINE Monograde SAE 20W-20 (под заказ)</b>		
40	ACEA E2 • API SJ/CF-4. MB 227.0. MAN M 270, Allison C-4, Caterpillar TO-2, MIL-L-2104 E, MIL-L-46152 E, MTU Öltyp 1. подходит для применения в дизельных и бензиновых двигателях с турбонаддувом или без него, например: • дизельные двигатели коммерческих автомобилей • стационарные дизельные двигатели • строительные машины и сельскохозяйственные агрегаты. Также масло применяется в гидравл. системах, гидравл. муфтах, коробках передач, преобразователях крутящего момента и ретардерах, когда производителем предписано соответствующее моторное масло	0100483	20
		0100484	60
		0100485	208
	<b>ALPINE Monograde SAE 30W (под заказ)</b>		
41	ACEA E2 • API SJ/CF-4. MB 227.0. MAN M 270, Allison C-4, Caterpillar TO-2, MIL-L-2104 E, MIL-L-46152 E, MTU Öltyp 1. подходит для применения в дизельных и бензиновых двигателях с турбонаддувом или без него, например: • дизельные двигатели коммерческих автомобилей • стационарные дизельные двигатели • строительные машины и сельскохозяйственные агрегаты. Также масло применяется в гидравл. системах, гидравл. муфтах, коробках передач, преобразователях крутящего момента и ретардерах, когда производителем предписано соответствующее моторное масло	0100503	20
		0100504	60
		0100505	208
	<b>ALPINE Monograde SAE 40W (под заказ)</b>		
42	ACEA E2 • API SJ/CF-4. MB 227.0. MAN M 270, Allison C-4, Caterpillar TO-2, MIL-L-2104 E, MIL-L-46152 E, MTU Öltyp 1. подходит для применения в дизельных и бензиновых двигателях с турбонаддувом или без него, например: • дизельные двигатели коммерческих автомобилей • стационарные дизельные двигатели • строительные машины и сельскохозяйственные агрегаты. Также масло применяется в гидравл. системах, гидравл. муфтах, коробках передач, преобразователях крутящего момента и ретардерах, когда производителем предписано соответствующее моторное масло	0100523	20
		0100524	60
		0100525	208
43	<b>ALPINE Garden SAE 30 4-Takt-Rasenmähermotorenöl</b>		
	ACEA E2 • API SG/CE. Универсальное масло для 4-х тактных двигателей.	0100541	1
	<b>Масла для 2-х и 4-х тактных двигателей</b>		
	<b>ALPINE 2T Synthetic</b>		
44	API TC • ISO-L-EGD • JASO FC. Синтетическое масло для двухтактных двигателей внутреннего сгорания с воздушным и водяным охлаждением, с впрыском масла или смешиванием. Может использоваться в спортивном транспорте. Соотношение компонентов смеси 1:100. Цвет масла-зеленый.	0100601	1
		0100602	5



	<b>ALPINE 2T Special teilsynth</b>		
45	• API TC • ISO-L-EGD • JASO FC. Полусинтетическое для 2х тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением в авто, мотоциклах, мотороллерах и мопедах с раздельным смазыванием и смазыванием масляно-топливной смесью. Соотношение компонентов смеси до 1:50.	0100581	1
		0100582	5
	<b>ALPINE 2T</b>		
46	• API TC • ISO-L-EGB • JASO FB. Универсальное, минеральное масло для двухтактных двигателей внутреннего сгорания с воздушным и водяным охлаждением. Соотношение компонентов смеси 1:50.	0100561	1
		0100562	5
		0100563	20
	<b>ALPINE 2T Racing (под заказ)</b>		
47	API TC (TSC-3) ISO-L-EGB (low smoke) JASO FC/FD TISI. Alpine Racing 2-T - полностью синтетическое моторное масло с низким содержанием золы для спортивных двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, в маломощных мотоциклах, мотороллерах и мопедах с раздельным смазыванием и смазыванием масляно-топливной смесью, при соотношении компонентов смеси до 1:50.	0100611	1
	<b>ALPINE Racing 4T 5W- 50</b>		
48	• API SL • JASO MA/MA2. Полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло для мотоциклов - высокой производительности, даже в экстремальных условиях эксплуатации.	0121421	1
	<b>ALPINE Special 4T 10W- 40</b>		
49	•API SL • JASO MA2 - Полусинтетическое высокопроизводительное моторное масло для 4-тактных мотоциклетных двигателей, также применяется в тяжелых условиях работы.	0121461	1
	<b>ALPINE 4T 20W- 50</b>		
50	• API SL • JASO MA/MA 2 - Минеральное высокопроизводительное моторное масло для мотоциклов. Также рекомендуется для экстремальных условий эксплуатации.	0121481	1
	<b>Масла трансмиссионные для МКПП</b>		
	<b>ALPINE Syngear FE 75W-80</b>		
51	API GL-4/-5, BMW MTF LT-1/-2/-3/-4, Ford WSS-M2C200-D2, MB 235.10, PSA 9730 A2/A8/B 71 2330, Toyota JWS 227, VW G052 171/G52 178/G052 512/ G052 532/G052 527/ G052 726/G052 798/G055 726. Полностью синтетическое высокоэффективное трансмиссионное масло со сниженной холодной вязкостью для МКПП. НЕ подходит для использования в АКПП, в DCT/DSG- (двойные сцепления) или CVT (бесступенчатая АКПП).	0101581	1
		0101582	5

52	<b>ALPINE Syngear 75W-90</b>	0100741	1
	API GL-4/ GL-5 • MT-1; MIL –L-2105 E, MB 235.8, MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3, SCANIA STO 1:0, DAF, Renault Trucks, Iveco, Volvo, Mack GO-J, ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/16F/ 19C/21B. Синтетическое масло для коробок передач и ведущих мостов.	0100742	5
		0100743	20
		0100745	208
53	<b>ALPINE Gear Oil TS 75W-90 GL-4</b>		
	API GL-4, MB 235.1/235.11, MAN 341 Z-1, ZF TE-ML 02A/16A/17A/19A. Полусинтетическое универсальное трансмиссионное масло, применяется для главных передач с малым смещением моста.	0101521	1
		0101522	5
		0101523	20
	0101524	60	
54	<b>ALPINE Gear Oil TS 75W-90 GL-5</b>		
	API GL-5 • MIL-L-2105 D, MB 235.0, MAN 342 M-1, ZF TE-ML 05A, 07A, 16B/C/D, 17B, 19B, Volvo 97310. Полусинтетическое маловязкое масло для гипоидных передач, применяется для смазывания высоконагруженных гипоидных главных передач с большим смещением моста.	0101501	1
		0101502	5
		0101503	20
	0101504	60	
55	<b>ALPINE Gear Oil 80W-90 GL-4</b>	0100681	1
	API GL-4 • MIL-L-2105, MB-Freigabe 235.1, MAN 341 Typ Z2, MAN 341 Typ E1, Ford SQM-2C-9008 A, ZF TE-ML 02B/17A. Трансмиссионное масло для МКПП, рулевых механизмов, ведущих мостов (если не обязательно использование GL5).	0100682	5
		0100683	20
	0100684	60	
56	<b>ALPINE Gear Oil 80W-90 GL-5</b>	0100701	1
	API GL-5 • MIL-L-2105 C/D, MB-Freigabe 235.0, MAN 342 Typ M-1, Ford SQM-2C-9002AA, ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A, Voith 3.325-339, Volvo 97310, DAF. Масло используется в редукторах с гипоидными и коническими передачами, в главных передачах коммерческих автомобилей.	0100702	5
		0100703	20
		0100704	60
	0100705	208	
57	<b>ALPINE Gear Oil TDL 80W-90 GL-4/GL-5</b>	0100721	1
	API GL-5 • API GL-4 • API MT1, MAN 3343ML, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B/05A/ 07A//12E/16C/17B/19B. Высокопроизводительное синт. трансм. масло. Универсальное.	0100722	5
		0100723	20
		0100724	60
		0100725	208
58	<b>ALPINE Gear Oil 85W90 LS</b>		
	API GL-5 LS• MIL-L-2105 B/C/D Масло Alpine Gear Oil 85W- 90 LS Предназначено для высоконагруженных ведущих мостов с гипоидным зацеплением и самоблоки -рующимися дифференциалами. Содержит специальные присадки для ограничения проскальзывания ( Limited Slip),предотвращает шумообразование на поворотах.	0100761	1
		0100763	20
	<b>ALPINE Syngear 75W-140 LS</b>		

59	API GL-5 LS; BMW LS Rear Axles ZF TE-ML 05D/12D/16G/ 21D. Полностью синт. трансм. масло для раздаточных коробок, работающих под нагрузками и ударами. Применяется в гипоидных передачах. Антикоррозийное, не вспенивающееся.	0100791	1
60	<b>ALPINE Gear Oil 85W-140 GL-5</b>	0100781	1
	API GL-5 • MIL-L-2105 C/D. Масло для гипоидных передач, работающих при высоких нагрузках.	0100783	20
		0100784	60
<b>Масла трансмиссионные для АКПП</b>			
61	<b>ALPINE ATF DEXRON II D</b>	0100641	1
	General Motors Dexron II D, MB-допуск 236.6, MAN 339 Typ Z-1/V-1, Allison C-4, CAT TO-2, Renk Doromat, Voith лист 55.6335.32, ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C. Масло для АКПП легкового и грузового транспорта.	0100642	5
		0100643	20
		0100644	60
62	<b>ALPINE ATF DEXRON III (rot)</b>		
	General Motors Dexron III-H, MB-допуск 236.1/236.5/236.6/ 236.7, MAN 339 Typ Z1/V1, Ford Mercon, Allison C-4, CAT TO-2, Voith H55.6335.3x(G607), Volvo 97341, ZF TE-ML 03D/ 04D/09/11/14A/17C. Масло для автоматических коробок передач. Может быть использовано в гидравлических системах и преобразователях крутящего момента. Цвет красный.	0100661	1
		0100662	5
		0100663	20
0100665	208		
63	<b>ALPINE ATF DEXRON III (gelb)</b>		
	General Motors Dexron III-H, MB-допуск 236.1/236.5/236.6/ 236.7, MAN 339 Typ Z1/V1, Ford Mercon, Allison C-4, CAT TO-2, Voith H55.6335.3x(G607), Volvo 97341, ZF TE-ML 03D/ 04D/09/11/14A/17C. Масло для АКПП. Может быть испол. в гидравл. сист. и преобразователях крутящего момента. Цвет желтый.	0100671	1
		0100672	5
		0100673	20
0100675	208		
64	<b>ALPINE ATF DEXRON VI</b>		
	Dexron VI , Ford Mercon V, JASO 1-A, Mazda ATF M III / V, Mitsubishi Diamond SP II / III, Nissan Matic D/ J/ K/ S/ N402, Toyota T- III / IV / WS, Subaru ATF / ATF HP, Volvo 97340 / 97341, VW G 055 025 / VW G 052 162 / VW G 052 990 (Audi), Allison C4 / TES 295, BMW 7045E / LA2634 / LT 71141 / 8072-B, Chrysler ATF +3/+4, Daimler NAG-1, Hyundai SP-II / III / SPH IV / NWS 9638, Kia SP II / III, ZF 02F/03D/04D/05L/09/ 11A/ 11B/14A/14B/16L/17C, MAN 339 V2 / Z2 sowie 339F, Mercedes Benz 36.1/236.2/236.5/236.6/236.7/ 236.9/236.10/ 236.11 JWS (Aisin Warner) 3309/3324, Suzuki 3317, Honda ATF-Z1 (except CVT's), Voith H 55.6336.xx Цвет - красный	0100691	1
		0100693	4
		0100692	5
		0100693	20
0100695	208		

	<b>ALPINE ATF MVS</b>		
65	Aisin Warner JWS 3309/3314 • Allison C-4, BMW LT 71141 / 7045E / ETL-8072B / LA-2634, Chrysler ATF+3 / ATF +4, Ford M2C195-A/202-B/922-A1/924-A/938-A, Mercon V, GM9986195, DEXRON® III G/H • DEXRON® II D/E, Subaru ATF / ATF-HP • Volvo 97340 / 97341, VW 50 160/G 055 025 / VW G 052 990 / TL 52 162, Honda ATF-Z1 • KIA SP-II / SP-III • JASO 1-A, Hyundai SP-II / SP-III • JATCO 3100 PL085, Toyota T-III / T-IV • Nissan Matic D/J/K/S, Mitsubishi Diamond SP-II / SP-III, ZF 02F/ 04D/ 11B/ 14B/ 14C/ 16L/ 17C, MAN 339 V1 / V2 / Z2 / Z3, MB-Freigabe: 235.71 / 236.6 / 236.9 / 236.10 / 236.11, Voith H 55.6335.XX (G607) / 55.6336.XX (G1363). Цвет - красный, желтый	0100731	1
		0100732	5
		0100733	20
		0100735	208
	<b>ALPINE ATF 6HP</b>		
66	BMW ATF M 1375.4 (8322 0142516), Bentley Oil PY112995PA , FORD MERCON SP XT-6-QSP, Hyundai Oil 040000C90SG, Jaguar Fluid 8432, Land Rover TYK 500050, Maserati Oil 231603, VW / Audi G 055 005 A1/A2/A6, ZF Lifeguardfluid6 (S671 090 255); •Разработано для современных 6-ступенчатых автоматических коробок передач ZF мощных автомобилей. • ATF 6HP может применяться также в старых 5-ступенчатых автоматах ZF (ZF 5HP). Цвет - желто-коричневый	0101561	1
		0101562	5
		0101563	20
		0101564	60
		0101565	208
	<b>ALPINE ATF 8HP</b>		
67	Chrysler 68157995AA, BMW L12108 (8322 2 152 426), Jaguar 02JDE 26444, Land Rover LR 023288, VW / Audi G 060 162 A1/A2/A6 ATF, ZF Lifeguardfluid8 (S671 090 312) Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий на основе HC/PAO. Для современной ZF 6-/8- / и 9- ступенчатой автоматической коробкой передач в высокопроизводительных автомобилях. Не для использования в DCT/DSG- (двойным сцеплением) или CVT (непрерывно - автоматические) передач подходящие.	0101591	1
			5
		0101590	10
		0101593	20
		0101595	208
	<b>ALPINE ATF CVT</b>		
68	VW/Audi TL 52 180 (G 052 180), TL 52 516 (G 052 516), BMW/Mini EZL799, Chrysler/Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4, MB-допуск 236.20, Ford WSS-M2C 928-A/CVT23/CVT30, Honda HMMF/HCF2, Mitsubishi CVTF-J1/SP-III, Hyundai/KIA SP-III, Nissan NS-1/NS-2, Suzuki TC/NS-2/CVT Green1, Subaru NS-2/CVTF, Toyota TC. Универсальная жидкость ATF для бесступенчатых коробок передач со стальными толкающими лентами или цепями. Не смешивать с другими трансмиссионными маслами. Не предназначено для применения в гибридных CVT (Honda/Ford), DCT/DSG (коробках передач с двумя сцеплениями) и ступенчатых автоматических КП.	0101611	1
		0101612	5
		0101613	20
		0101615	208

69	<b>ALPINE ATF MB 14</b>		
	МВ-допуск 236.14 Синт. жидк. для АКПП. • Для современных 7-ступенчатых АКПП (NAG2/Baumuster 722.9) bis 18.06.2010. • Может применяться также в старых 5-ступенчатых автоматах с урегулированной блокировочной муфтой гидротрансформатора и задним приводом. Совместимо с ранней спецификацией МВ-допуск 236.12 Цвет - красный	0101541	1
		0101542	5
		0101543	20
		0101545	208
70	<b>ALPINE ATF MB 15</b>		
	МВ- 236.15 Разработано специально для современных 7-ступенчатых автоматических коробок передач (NAG2FE+) с 21.06.2010 г. • ALPINE® ATF MB 15 не может применяться в старых Mercedes-Benz автоматических коробок передач и не совместима с предыдущими спецификациями. Цвет - синий	0101551	1
		0101552	5
		0101553	20
		0101555	208
71	<b>ALPINE DSG Fluid</b>		
	VW/Audi TL 521 82, VW/Audi TL 521 82, VW G 052 182 (DQ 250/DQ 500), VW G 052 529 (DL 501), BMW DCTF-1/FFL-4/MTF-5, MB-Freigabe 236.21, PSA 9734.S2, Ford WSS-M2C 936-A, Chrysler 68044345EA, Mitsubishi Dia Queen SSTF-I (MZ320065), Volvo 1161838/1161839, VW G 052 182 (DQ 250/DQ 500), VW G 052 529 (DL 501). Цвет - желто-коричневый Трансмиссионное масло разработанное специально для коробок передач автоконцерна VW DSG (Direct Shift Gearbox — коробка передач с синхронизированным переключением)	0101531	1
		0101532	5
		0101533	20
		0101535	208
72	<b>ALPINE ATF MB 17 (под заказ)</b>		
	МВ 236.17. Специально для новейших 9-ступенчатых автоматических коробок передач Mercedes Benz (NAG3). ALPINE ATF MB 17 нельзя использовать в старых автоматических коробках передач Mercedes Benz, продукт не имеет обратной совместимости с допусками МВ 236.10, МВ 236.12, МВ 236.14, МВ 236.15	0101651	1
		0101652	5
		0101653	20
		0101655	208
<b>Масло для гидроустановок</b>			
73	<b>ALPINE ZHF (synth. Zentral-Hydraulik-Fluid)</b>		
	BMW (81 22 9 407 758) была заменена номером детали 83290429576, Ford WSS-M2C204-A, МВ-допуск 345.0, MAN M 3289, Opel B 040 00 70 (1940 766/1940 715), VW TL 521 46	0100901	1
74	<b>ALPINE ZHF-M (под заказ)</b>		
	МВ 343.0	0100902	1

75	<b>ALPINE LHM+</b>		
	PSA B71 2710 (Citroen/Peugeot)• ISO 7308	0100881	1
76	<b>ALPINE Hydrauliköl HLP 22 (под заказ)</b>		
	DIN 51524/2 HLP, AFNOR NF E 48-603 (HM, HV), SIS SS 155434, Hoesch HWN 2333 - высококачественная гидравлическая жидкость с высокоэффективными присадками для снижения износа.	0100813	20
77	<b>ALPINE Hydrauliköl HLP 32</b>	0100823	20
	DIN 51524/2 HLP, AFNOR NF E 48-603 (HM, HV), VICKERS M-2950-S, I-286-S, DENISON Filterability TP 02100, Hoesch HWN 2333, FZG-Test A 8,3/90 12	0100824	60
		0100825	208
78	<b>ALPINE Hydrauliköl HLP 46</b>	0100843	20
	DIN 51524/2 HLP, AFNOR NF E 48-603 (HM, HV), SIS SS 155434, Denison Filterability TP 02100, Hoesch HWN 2333, VICKERS M-2950-S, FZG-Test A 8,3/90 12, CETOP RP 91 H (HM, HV)	0100844	60
		0100845	208
79	<b>ALPINE Hydrauliköl HLP 68 (под заказ)</b>		
	DIN 51524/2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, VICKERS M-2950-S, I-286-S, DENISON HF-0, HF-2, CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70	0100863	20
0100864		60	
80	<b>ALPINE Hydrauliköl HVLP 46 (под заказ)</b>		
	DIN 51524/3 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, SIS SS 155434, Denison Filterability TP 02100, Hoesch HWN 2333, U.S.Steel 126/127, CETOP RP 91H (HM, HV) VICKERS M-2950-S, I-286-S, FZG	0100831	20
<b>Смазки</b>			
81	<b>ALPINE Mehrzweckfett EP 2 цвет: светло-коричневый</b>	0101021	0,4
	DIN 51 502, KP2K-30, NLGI Klasse 2. Многоцелевая пластичная литиевая смазка с EP-присадками, применяется для подшипников ступиц колес. Рабочая температура от -30 до 120°C.	0101022	5
		0101023	15
82	<b>ALPINE Mehrzweckfett MoS 2 цвет: графитовый</b>	0101061	0,4
	DIN 51 502, NLGI Klasse 2, KPF2K-30. Многоцелевая пластичная литиевая смазка с EP-присадками и MoS2. Смазка с дисульфидом молибдена. Предназначена для ШРУСов, карданных крестовин. Рабочая температура от -30 до 130°C.	0101062	5
		0101063	15

83	<b>ALPINE Hochtemperaturfett EP2</b> <i>цвет: синий</i>	0101041	0,4
	DIN 51 502, KP2P-35, NLGI Klasse 2. Многоцелевая комплексная пластичная литиевая смазка с EP-присадками. Применяются для подшипников ступиц колес. Рабочая температура от -35 до 160°C.		1
		0101042	5
		0101043	15
84	<b>ALPINE Fiessfett EP 00/000</b> <i>цвет: бежевый/прозрачный</i>		0,8
	DIN 51 502: GP 00/000 K-30, NLGI-Klasse 00/000. Многоцелевая пластичная смазка с EP-присадками для централизованных смазочных систем (текучая смазка). Рабочая t от -30 до 120°C.	0101089	5
		0101083	15
85	<b>ALPINE Mehrzweckfett 2 (под заказ)</b>	0101001	0,4
	DIN 51 502, KP2K-30. Многоцелевая пластичная смазка подходит для смазывания всех типов подшипников качения и скольжения, а также шарниров с нормальной нагрузкой и при нормальных условиях и температуре. Подходит для универсального применения в автомобилях, строительных машинах и сельскохозяйственной технике.	0101002	5
		0101003	15
<b>Тормозная жидкость</b>			
86	<b>ALPINE Brake Fluid DOT 4</b>	0101102	0,5
	FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703 F, ISO 4925, Mercedes Benz DBL 776.40, ESD-M6C57-A Синтетическая жидкость	0101103	1
		0101104	5
87	<b>ALPINE Brake Fluid DOT 4 LV</b>		
	FMVSS 116 DOT 3/ DOT 4, SAE J 1703 / J 1704, ISO 4925 Class 6. VW TL 766-Z, Ausfuhrung-Z, VW 50114, BMW QV 34001, GM Europa GMW 3356 Синтетическая тормозная жидкость. Совместимо с любыми прокладками и шлангами, применяемыми в системе.	0101112	0,5
		0101113	1
88	<b>ALPINE Brake Fluid DOT 4+ (под заказ)</b>	0101332	0,5
	FMVSS 116 / DOT 4 SAE J 1703 / J 1704 ISO 4925 Class 4. Предназначена для тормозных систем и сцеплений автомобилей под большой нагрузкой, для которых предписана синтетическая тормозная жидкость согласно DOT 4. Продукт рекомендован для тормозных систем с ESP/DSC, ASR и ABS. Alpine Brake Fluid DOT 4+ смешивается с любыми синтетическими тормозными жидкостями аналогичного качества.	0101333	1
		0101334	5

<b>Антифризы</b>			
89	<b>ALPINE C 11 Kühlerfrostschutz gelb</b>	0101141	1,5
	ASTM D 3306, SAE J 1034, AFNOR R-15-601, BS 6580:1992. Антифриз - цвет желтый. Не содержит аминов, нитритов, спирта, фосфатов. 50% концентрация используется до - 36 °С. Интервал замены до 2 лет.	0101142	5
		0101143	20
		0101144	60
		0101145	200
90	<b>ALPINE C 11 Kühlerfrostschutz blau</b>	0101141B	1,5
	ASTM D3306 SAE J1034 AFNOR R-15-601 BS6580:1992 Антифриз - цвет голубой. Не содержит аминов, спирта, нитритов, фосфатов. 50 % концентрация используется до - 36 °С. Интервал замены до 2 лет.	0101142B	5
		0101143B	20
		0101144B	60
		0101145B	200
91	<b>ALPINE C 12 Langzeitkühlerfrostschutz rot</b>	0101181	1,5
	Mercedes-Benz 325.3, MAN 324 SNF, VW TL 774 D. Антифриз - цвет красный. Не содержит аминов, нитритов, фосфатов, силикатов и спирта. Не рекомендуется смешивать с обычными средствами. 50% концентрация используется до - 36 °С. Интервал замены - 5 лет (инстр.изготовителя).	0101182	5
		0101183	20
		0101184	60
		0101185	200
92	<b>ALPINE C 12 + Langzeitkühlerfrostschutz violett</b>	0101201	1,5
	VW TL 774 F. Антифриз - цвет фиолетовый. Не содержит аминов, нитритов, спирта, фосфатов и силикатов. Смешивание с антифризами классов G11, G12. 50% концентрация используется до - 36 °С. Интервал замены - 5 лет (инструкции изготовителя).	0101202	5
		0101203	20
		0101204	60
		0101205	200
93	<b>ALPINE C 13 Lobrid- Kühlerfrostschutz</b>	0101351	1,5
	VW TL 774 J, Audi , Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat/ Skoda, VW	0101352	5
		0101353	20
94	<b>ALPINE C 40 (фиолетовый)</b>	0101701	1,5
	VW TL 774 G, MB- допуск 325.5, MAN 324 тип Si-OAT, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat/Skoda Премиальный антифриз длительного действия - фиолетовый. Смешивается с большинством охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля.	0101702	5
		0101703	20
		0101704	60
		0101705	200



95	<b>ALPINE C 48 (тёмно-синий)</b>	0101711	1,5
	MAN 324 Typ NF, MB-Freigabe 325.0, VW TL 774 C, Opel GM B 040 0240, MTU MTL 5048, Deutz H-LV 0161 0188, BMW N 600 69.0. Защищает от мороза и коррозии в течение всего срока службы двигателя благодаря более высокой точки кипения.	0101712	5
		0101713	20
		0101714	60
		0101715	200
96	<b>ALPINE C 30 (под заказ)</b>	0101711	1,5
	MB допуск 325.3 MAN 324 SNF VW TL 774 D/F Audi, Bentley, DAF, Jaguar (ab Bj. 1999), MINI Cooper D (ab Bj. 2007), Porsche (ab Bj. 1996), Seat, Skoda, VW. Используются в двигателях из чугуна, алюминия или комбинации обоих металлов. Alpine C30 особенно рекомендуется для двигателей с легким сплавом, где требуется специальная защита алюминия при более высоких температурах.	0101712	5
		0101713	20
		0101714	60
		0101715	200
<b>Летняя жидкость для бачка омывателя</b>			
97	<b>Scheibenklar Superkonzentrat (Sommer 1:100)</b>		
	Концентрат стеклоомывающей летней жидкости с ароматом лимона. Прекрасно растворяет органические соединения.	0101301	0,25
<b>Компрессорное масло</b>			
98	<b>ALPINE VDL 100</b>	0100981	1
	DIN 51 506 VDL. Минеральное масло для компрессоров	0100980	10
		0100983	20
<b>Масло для цепных пил</b>			
99	<b>ALPINE SÄGEKETTENÖL 100 (под заказ)</b>	0101121	1
	Минеральное адгезионное масло с высокой устойчивостью смазочной плёнки и превосходными свойствами защиты от коррозии и износа.	0101122	5
		0101123	20
		0101124	60
		0101125	208
100	<b>ALPINE SÄGEKETTENÖL BIO (под заказ)</b>	0101130	1
	Экологически безопасное адгезионное масло без содержания минеральных масел, на основе отобранных растительных масел, с быстрым биологическим распадом. Благодаря специальным присадкам предотвращаются засмаливание и слипание даже при длительном перерыве в работе. При правильном применении подвергается биологическому расщеплению на 100%.	0101131	5
		0101136	20
		0101129	60
		0101128	208